

Restauro ambienti ipogei

## Chiesa rupestre di Sant'Angelo

Recupero, Restauro e Fruizione del Villaggio Ipogeo Petruscio e Parco Archeologico di Casalrotto Mottola (TA)

**Committente:** Comune di Mottola (TA)

**Periodo di Esecuzione Lavori:** 2008 - 2009

La chiesa ipogea di Sant'Angelo è ubicata a sud-est di Mottola, circa a cento metri ad ovest della Masseria Casalrotto. La zona presenta le caratteristiche tipiche dell'habitat rupestre spontaneo ed è ricca di alberi di ulivo, di mandorlo e di fico.

### La forma architettonica

La chiesa rupestre di Sant'Angelo si sviluppa su due diversi piani ipogei. La costruzione risale all'VIII-IX sec. d.C., mentre gli affreschi che decorano le pareti su grandi superfici risalgono al IX- XIV sec. d.C. Ad essa si accede attraverso una scala ricavata nella pietra che porta ad un piccolo "pronaos" scoperto nella parte antistante un doppio ingresso. All'interno la Cripta si presenta a tre navate e tre absidi. La navata sinistra è stata scavata successivamente rispetto alle altre due, così come la scala di accesso alla Chiesa inferiore e la stessa cripta inferiore destinata ad usi funerari (XIII-XIV sec. d.C.). Le navate sono divise da tre pilastri monolitici, le absidi presentano il fondo piatto in quella centrale e concavo nelle laterali. Nell'abside centrale, ornata all'estradosso da una triplice ghiera, è posto un altare di tipo latino (accostato alla parete), mentre nelle absidi laterali affiorano monconi di altari greci. Sul pavimento sono rimaste tracce della originaria iconostasi; alla sinistra dell'ingresso, al di sopra della scalinata di accesso alla cripta inferiore, vi è una piccola cella, forse il *sacrarium*, e due pozzetti scavati nel pavimento.

### Interventi

- Sistemazione dello spiazzo in cui è ubicata la cripta;
- sistemazione e messa in sicurezza dei percorsi di accesso alla chiesa;
- pulizia delle nicchie poste a sinistra dell'ingresso e successiva chiusura della parte bassa con conci in tufo;
- posa in opera, all'interno della chiesa a partire dall'ingresso, di una passerella leggera;
- pulizia, disinfezione, trattamento contro le efflorescenze, scialbatura delle pareti prive di affreschi;
- rimozione di tutte le staccionate in legno esistenti;
- posa in opera di sistema di rilevamento termo-igrometrico per il monitoraggio;
- formazione di cunicoli verticali per l'areazione di umidità in prossimità della cripta;
- posa in opera di cartellonistica;
- posa in opera di arredi;
- posa in opera di impianto elettrico all'interno della cripta per illuminare gli affreschi.

